

Что должен знать каждый профессиональный мебельщик, уважающий свой труд и труд других.

1. Стандартное направление текстуры **вертикально** (по первому размеру, по высоте).
2. Фасады выполняются из МДФ толщиной 16-19мм, ламинированные с обратной стороны. 10 мм **не ламинированная**.
3. На фасадах, оклеенных плёнкой с полосатой структурой, **допускается искривление** рисунка.
4. Однотонность плёнки на изделиях гарантируем **только в рамках одного заказа**, любой до заказ, даже на следующий день, даже малюсенького изделия может отличаться по тону, т.к. рулон может кончиться и до заказ будет выполнен из следующего рулона!!!
5. Стекла и полки под радиусные фасады **обязательно** заказывать по готовым фасадам, т.к. в силу разных технологических условий радиус может меняться.
6. Фасады, при изготовлении, клеим заливаются только по торцам, это делается с целью улучшения качества поверхности. На пласт попадает только клеевая пыль, которая не гарантирует удержание плёнки на поверхности изделия при его дополнительной обработке. Детали, которые Вы собираетесь пилить или фрезеровать под ручки или что-то другое, любые отверстия, **необходимо указать**. Тогда заливается вся пласт. В противном случае при фрезеровке или распиле, **пленка может лопнуть**. Качество поверхности при нанесении на всю пласт становится с шагренью.

7. После подписания или согласования заказа по почте, бланк заказа **считается полностью проверенным и запускается в работу в том виде, в котором подписан или согласован.**

Претензии по виду изделия, обкатной фрезе, цвету, фрезеровке, направлению плёнки, размеру и другим, **согласованным** параметрам в заказе, в случае не совпадения с тем, что вы "думали, говорили или "тут и так всё понятно"" **не принимаются.**

8. На фасадах без обработки обкатной фрезой на торце изделия **останутся** сколы от пилы.

9. Претензии по производственному браку (царапины, сколы) принимаются **в момент отгрузки.** Вы вправе проверить каждый фасад у нас на производстве.

10. Расположение петель указывается **с лицевой стороны.**

11. Определять категорию плёнки для расчёта стоимости изделий нужно **только по таблице,** которая находится на нашем сайте www.f-fasad.ru в разделе "Для клиентов" под названием "Категории плёнок", любые ошибки, допущенные **Вами** или **Вашими работниками,** при расчёте заказа оплачиваются за ваш счёт.

12. На материале МДФ верхний слой плотный. При фрезеровке этот верхний слой снимается и под ним МДФ имеет рыхлую поверхность. Это особенно заметно под глянцевыми и матовыми гладкими пленками.